



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Métallurgie : solution préférée pour des rouleaux presseur, appliqueur et essoreur sur les lignes de chromage électrolytique Solution caoutchouc à dureté élevée qui convient aux ambiances chaudes, corrosives et abrasives	
Gamme de dureté:	95 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 125°C / en pointe 140°C
	Humide:	continu 85°C / en pointe 95°C
Propriétés et avantages:	Revêtement spécial avec excellente stabilité chimique, surtout en contact avec des produits corrosifs et oxydatifs, comme l'acide chromique Résiste à descharges très élevées	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Excellent
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, détergents industriels, alcool, nettoyants acides et alcalins	