

MetalClean-S



Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Métallurgie : rouleaux immersés et essoreur pour toute ambiance alcaline (dégraissage) jusque 90 °C Métallurgie : rouleaux essoreur, appliqueur, déflecteur, immersés pour différents traitements chimiques : rinçage eau, électrolyse, acides dilués	
Gamme de dureté:	65, 70, 75, 80 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 100°C / en pointe 110°C continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Généralement bonne tenue chimique aux solutions alcalines, acides et oxydatives Très bonne résistance aux huiles minérales, végétales et synthétique, bonne tenue au kérosène et à l'essence Très bonnes propriétés physiques, spécifiquement la résistance à l'abrasion, au déchirement et à la coupure Très bonne résilience et élasticité, excellent comportement d'essorage avec efficacité élevée	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Bon Très bon Bon Très bon Très bon Moyen Pas bon Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, acides et alcalins, alcools, essences	