FlexoGraf-SL

Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Rouleaux barbotteurs d'impression flexographique dans l'industrie du carton ou du film plastique en présence d'encre aqueuse Rouleaux embarreurs
Gamme de dureté:	60, 65, 70, 75 Shore A
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 100°C / en pointe 110°C Humide: continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Excellente compatibilité avec les encres à l'eau avec très bonne capacité de transfert d'encre Excellente résistance aux huiles et graisses Bonne résistance à la chaleur Bonne résistance aux acides dilués Tenue médiocre aux solvants chlorés et cétoniques
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Très bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau et solvants adaptés

Date d'impression: 03/05/2025

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT