

# Neostone G



<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Rouleau déplisseur de feutre (Rainurage chevron)	
<b>Gamme de dureté:</b>	1 PJ	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	Standard 10 mm	min. 5 mm - max. 15 mm
<b>Résistance à la température:</b>	Sec: Humide:	continu 90°C / en pointe 100°C continu 80°C / en pointe 100°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Excellente résistance à l'abrasion Possibilité de garnir les flancs et les tourillons	
<b>Caractéristiques:</b>	Rugosité de surface (Ra):	min. 1 µm - max. 2.5 µm
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Bon Bon Bon Bon Bon Pas bon Moyen Moyen Très bon Très bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Excellente résistance aux produits chimiques généralement utilisés sur machines à papier	
<b>Remarque:</b>	Ne pas stocker à une T° inférieure à 5°C et éviter les chocs thermiques Liste de référence disponible sur demande	