

Textractor N



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Industrie textile : ennoblissement de tissus : foulard d'exprimage final - pour une durée de vie et une efficacité améliorées, pour des contraintes mécaniques très élevées	
Gamme de dureté:	95 Shore A	
Couleurs disponibles:	bleu	
Épaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 125°C / en pointe 140°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Capacité d'essorage exemplaire, efficacité d'essorage améliorée, réduction du coût d'énergie	
	Essorage constant et homogène	
	Excellente résistance à l'abrasion, au vieillissement et aux contraintes mécaniques élevées	
	Non-tâchant	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Moyen
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Moyen
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
	Résistance au vieillissement:	Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, acides ou bases dilués, détergents industriels	