



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Industrie textile : ennoblissement de tissus : foulard d'exprimage intermédiaire et final - convient spécifiquement à l'enduction et aux foulards de teinture et d'apprêt Convient aux rouleaux "S" de Küsters	
Gamme de dureté:	45, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	vert	
Épaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 110°C / en pointe 125°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Teinture homogène sur la laize complète du tissu Bonne résistance aux produits chimiques auxiliaires Retarde l'incrustation de silices Nettoyage facile entre 2 campagnes Très bonne résistance à l'abrasion et au vieillissement. Excellente durée de vie avec performance constante Non-tâchant	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Excellent
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
	Résistance au vieillissement:	Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, détergents industriels, alcool, nettoyeurs acides et alcalins	
Remarque:	Verotex-D : technologie spéciale multicouche pour des applications contraignantes	