

Top Squeeze 2



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	La production et la transformation de bandes en acier, en inox, en aluminium et en matières non-ferreuses : rouleaux essoreur, déflecteur et immergés en ambiance chimique (acide, alcaline, rinçage et refroidissement) Lignes de décapage, de dégraissage, d'électrozincage, d'étamage, de recuit et de galvanisation	
Gamme de dureté:	80 Shore A	
Couleurs disponibles:	vert	
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 100°C / en pointe 115°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance à l'abrasion, à la coupure et au cisaillement Bonne tenue chimique (ambiances acides et alcalines) Bon comportement dynamique dans des applications d'essorage	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, détergents industriels, alcool, nettoyants à base d'acide (dilué)	
Remarque:	Solution locale, équivalente au Smartsqueeze	